

	Standbein Querschnitt	Gestell Material	Standbein Wandstärke	Dachprofil Querschnitt	Gelenke Material	Bepanung Eigenschaften	Brandschutzklasse
Serie 60 Octa	 60 mm 8 Kant	6063-T5 Aluminium	 2,2 mm		GFK Komposit Hochleistungs- kunststoff	<p>400 g/m² 100% Wasserdicht</p>  <p>Innen PVC beschichtet</p> <p>KEINE Imprägnierung notwendig</p>	<p>B1 nach DIN 4102</p>  <p>Schwer Entflammbar</p>
Serie 60 eXpert	 60 mm 6 Kant	6063-T5 Aluminium	 2 mm		6063-T5 Aluminium		
Serie 37 Profi	 37 mm 4 Kant	6063-T5 Aluminium	 2 mm		GFK Komposit Hochleistungs- kunststoff		
Serie 45 Premium	 45 mm 6 Kant	6063-T5 Aluminium	 1,5 mm		Robuster Industrie- kunststoff		
Serie 32 Seeelero®	 32 mm 4 Kant	Stahl	 1,2 mm		GFK Komposit Hochleistungs- kunststoff		

Alle (mm) Angaben verstehen sich als (ca.) Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.